

PRODUCT DATA

PARACEM DECO PLAFOND

OMSCHRIJVING

Watergedragen 1-laagdekkende acrylverf.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Uitzonderlijk hoge dekkracht (dekt meestal in 1 laag) - uniform mat uitzicht zonder aanzetten - vertraagde droging (laat toe grote vlakken uit te voeren) - reukarm - extra mat - makkelijk verwerkbaar.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Voor binnenmuren en plafonds: op plakwerk, gipskarton, pleister, bakstenen, beton... alsook op oude verven, behang, Rauhfaser, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Mat (glansgraad 60°: 2%)
Kleur:	Wit + ColourShop / Mathymix Base P
Massa:	1,41 - 1,45 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: 32 - 34% In gewicht: 52 - 54%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 140 micron (verbruik: 7 m ² /l) Droge film: ± 45 micron (verbruik: 7 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	28 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	29 g/l max.
Categorie:	A/a
EU grenswaarde:	70 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	2 uur
Overschilderbaar:	4 uur
Uitgehard:	± 1 dag

Rendement

Theoretisch:	6 - 8 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Steeds werken op een droge en draagkrachtige ondergrond. Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Paracem Deco Plafond overschilderd worden. Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton eerst impregneren met Pegafix. Nicotinevlekken eerst isoleren met Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua of Pegamat RL. Oude vochtkringen isoleren met Pegamat RL of Pegaprim Isofix. Onbeschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag (bijv. Fassiprim of Pegaprim Xpress) voorzien. Metalen voorwerpen vrij van roest voorbehandelen met Pegalink, Pegaprim Xpress of Galvaprim.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PARACEM DECO PLAFOND

VERDUNNING EN APPLICATIE

- Kwast: Onverdund gebruiken.
- Roller: Onverdund gebruiken.
- Luchtspuit: Niet aanbevolen.
- Airless spuit: Indien nodig verdunnen met water.
Nozzle: 011 - 013 / Druk: 200 bar
- Reinigen: Water

APPLICATIE CONDITIES

Minimum 5°C, maximum 80 % R.V.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com