

FICHE TECHNIQUE

Zinsser PERMA-WHITE®

DESCRIPTION

Zinsser PERMA-WHITE® est une peinture acrylique phase aqueuse haute performance pour intérieur, dont la formule unique est spécialement conçue pour l'embellissement et la protection des surfaces contre les moisissures pendant 5 ans.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Efficacité contre les moisissures garantie 5 ans – antimicrobien: inhibe la croissance des microbes à l'origine des odeurs sur le film de peinture (ne protège pas contre les bactéries pathogènes) – auto-primaire - bonne adhérence sur surfaces brillantes et lisses - facilité d'application - durable, lavable, finition résistant à l'humidité - faible odeur – séchage rapide – excellente opacité- résiste à la salissure.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Perma-White est prévu pour des applications intérieures sur murs d'habitations, de caves, plafonds, éléments ornementaux, portes, et toutes surfaces peignables relatives à ces éléments. Idéal pour salles de bain, soubassements, cuisines, buanderies, placards, vestiaires, salles de bain, porches clos et locaux de piscines, toute surface intérieure concernée par le problème des moisissures. Convient particulièrement pour les bâtiments de collectivité ou commerciaux et peut donc être utilisés dans des écoles, hôpitaux, hôtels, garderies, restaurants, infrastructures sportives, etc.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect:	Mat velouté / Satiné
Brillance	Mat velouté 60°: 5-8% / 85°: 15-20% Satiné 60°: 18-23% / 85°: 47-53%
Couleur:	Blanc lumineux
Densité:	1.38 (mat velouté) 1.42 (Satiné)
Extrait sec:	En volume: 41% (mat velouté) 38% (Satiné) En poids: 57% (mat velouté) 54% (Satiné)
Epaisseur de film recommandée:	Film humide: 100 - 150 µm Film sec: 40 - 60 µm
Point éclair:	> 93°C
Teneur en COV:	50 g/l max.
Mélange prêt à l'emploi:	50 g/l max.
Catégorie:	A/i
Valeur limite en UE:	140 g/l (2010)
Classification Loi Grenelle:	C

Temps de séchage	20°C/50% h.r.
Au toucher:	30 minutes
Recouvrable:	2 heures
Dur à Coeur:	7 - 10 jours

Remarques: Appliquer la deuxième couche 2 heures ou plus après la première. La résistance au grattage sur surfaces brillante se manifeste en 5 à 7 jours du fait du durcissement de PERMA-WHITE®. Sur carrelage et sur murs de douche, attendre au moins 24 heures avant d'utiliser la douche. Ne pas frotter la nouvelle peinture pendant sept jours.

Rendement

Théorique: 7 - 10 m²/l

Pratique: Le rendement pratique dépend de différents facteurs comme la porosité et la rugosité du support et des pertes occasionnées par l'application.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

FICHE TECHNIQUE

Zinsser PERMA-WHITE®

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être propres, saines et exemptes de toute salissure, poussière, graisse, cire, colle pour papiers peints, savon, peinture écaillée ou toute autre contamination. Éliminer toute moisissure avant de peindre.

En cas de présence de moisissures derrière les murs, sous les sols, dans les systèmes de ventilation ou toute autre zone non visible, contacter un professionnel spécialisé dans le traitement des problèmes de moisissures.

Pour les bâtiments commerciaux et les écoles respecter les instructions et règles relatives à l'élimination des moisissures.

Nettoyer les surfaces avec une solution composée d'eau de javel et d'eau, ou avec un détergent biocide approprié. Rincer soigneusement.

Taches: Les taches de rouille, tanin, graisse, moisissures et autres taches seront isolées avec le primaire antitache approprié comme Zinsser B-I-N® ou 1-2-3, Pegaprim Xpress ou Pegaprim Isofix de Martin Mathys. Lors de l'application de primaire sur zones tachées, il faut d'abord éliminer le mieux possible la tache en lavant, ponçant, grattant, etc.

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Pour assurer leur homogénéité, les peintures doivent être soigneusement ménagées avant leur mise en œuvre.

APPLICATION & DILUTION

Brosse: Utiliser des brosses en soies synthétiques. Ne pas diluer.

Rouleau: Utiliser des rouleaux polyamide ou polyester 12-16 mm. Ne pas diluer.

Pistolet pneumatique: Si nécessaire diluer jusqu'à 10% avec de l'eau

Pistolet airless: buse: 13 – 17 pouces / Pression: 140 - 180 bars. Ne pas diluer.

Nettoyage: Eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

Appliquer lorsque la température de l'air et de la surface est entre 10 et 32°C et l'humidité relative inférieure à 80%.

REMARQUES

- Perma-White n'est pas conçu pour application sur sols, ni sur surfaces sujette à immersion ou contact prolongé avec de l'eau comme les intérieurs de cabines de douche, les saunas ou hammams.
- Le produit ne protégé pas contre bactéries alimentaires et pathogènes.
- 2 couches sont exigées pour obtenir la performance et la résistance à la moisissure.

SECURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité et les informations hygiène et sécurité de l'étiquette.

CONSERVATION/CONDITIONS DE STOCKAGE

2 ans à partir de la date de production pour les emballages fermés, stockés dans des locaux secs et bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire direct, à des températures comprises entre 5° et 35°C. Pour éviter la formation de peau sur le produit fermer le bidon après chaque utilisation. **Conserver à l'abri du gel.**

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu